

好泥友矽灰#92

說明:

好泥友矽灰可提高混凝土的耐久度及強度, 同時也可以減少泌水及加強抗蝕性。添加後的混凝土因滲透性降低而增加防水性、抗化性及降低對補強鋼筋的侵蝕。

用量:

乃根據水泥、骨材品質及應用要求而定。好泥友矽灰可以與大多數的減水劑及輸氣劑相容。建議先做試拌, 以確定其相容性及效果。

應用:

海上環境結構、沿岸結構、下水道處理廠、地下結構、屠宰場、牛奶加工廠、園藝加工廠、噴凝土工程、地熱環境、高侵蝕環境、機場、高層建築

技術資料 (符合 ASTM C 1240, 且通過 SGS 測試)

物化性分析	規格
二氧化矽(%)	> 85
碳(%)	< 2.0
三氧化二鐵(%)	< 1.0
濕度(%)	< 1.0
燒失量(%)	< 4.0
停留在 45 μ m 篩上的材料(非緻密性,%)	< 2.0
容積密度 - 非緻密性(kg/m ³)	200 - 350
容積密度 - 緻密性(kg/m ³)	500 - 700

包裝：25 KGS 紙袋包裝。

供應商：松江實業(股) 公司 電話：(02) 2561-8191 或 2523-6883 轉 220~229

地址：台北市吉林路 12 巷 33 號 網址:www.poplar.com.tw