



松江實業股份有限公司

台北市吉林路十二巷三十三號

TEL: (02) 2523-6883 EXT. 220~229

FAX: (02) 2541-8008

www.poplar.com.tw

好泥友 GTXS

~ 高性能減水緩凝劑系列 ~

說明

本產品係與日本技術合作研發之高性能流動化劑，符合 CNS 12283 D,G Type 混凝土化學添加劑國家標準及 JIS A6204, 可製造一般強度之混凝土。

應用

- 可大幅提昇混凝土品質。
- 可提高波索蘭材料使成本效益。
- 可製造大坍度、大流度之混凝土，且能有效控制坍度損失。
- 可大幅減少泌水及有效控制凝結時間。
- 可依不同藥劑用量及不同用水量，發展不同類型之混凝土。

特性

本產品係聚羧酸化合物，親水性佳，可與水混合使用，對人體及鋼筋無不良影響，能提高混凝土強度，改善工作性，創造高品質混凝土。

用量

依膠結材重量之 0.7 ~ 2.0%。

產品規格

固形份	33% -38%
比重	1.16 - 1.20
PH 值	5.0-9.0
氣味	木質素磺酸鹽氣味
外觀	深褐色液體
主要成份	聚磺酸鹽類
氯含量	符合 JIS 標準, 小於本身重量 1%以下
減水效果	依 CNS 12283 規範
空氣含量	正常用量下, 混凝土含氣量 3% 以下.

- * 本藥劑不含對人體有傷害物質。
- * 請勿擅自添加其他摻料。
- * 保存期限: 自出廠日起一年內。