



松江實業股份有限公司

台北市吉林路十二巷三十三號
TEL: (02) 2523-6883 EXT. 220~229
FAX: (02) 2541-8008
www.poplar.com.tw

好泥友 HP100

~ 高性能流動化劑系列 ~

說明

本產品係與日本技術合作研發之高性能流動化劑，符合 CNS 12833 混凝土化學添加劑國家標準及 JIS A6204, 可製造 HPC (高性能流動混凝土) 及 SCC (自充填混凝土)。亦可發展研製高強度之混凝土。

應用

- 可大幅提昇混凝土品質。
- 可提高波索蘭材料使成本效益。
- 可製造大坍度、大流度之混凝土，且能有效控制坍度損失。
- 可大幅減少泌水及有效控制凝結時間。
- 可依不同藥劑用量及不同用水量，發展

不同類型之混凝土。

特性

本產品係聚羧酸化合物，親水性佳，可與水混合使用，對人體及鋼筋無不良影響，能提高混凝土強度，改善工作性，創造高品質混凝土。

用量

依膠結材重量之 0.7 ~ 2.0%。

產品規格

| | |
|------|------------------------|
| 固形份 | 20% -25% |
| 比重 | 1.035 – 1.075 |
| PH 值 | 3.0 – 6.0 |
| 氣味 | 聚羧酸分子氣味 |
| 外觀 | 黃褐色 |
| 主要成份 | 聚羧酸鹽類 |
| 氯含量 | 符合JIS標準, 小於本身重量 1% 以下. |
| 減水效果 | 依CNS 12283規範 |
| 空氣含量 | 正常用量下, 混凝土含氣量 3% 以下. |

- * 本藥劑不含對人體有傷害物質。
- * 請勿擅自添加其他摻料。
- * 保存期限: 自出廠日起一年內