



松江實業股份有限公司

台北市吉林路十二巷三十三號

TEL: (02) 2523-6883 EXT. 220~229

FAX: (02) 2541-8008

www.poplar.com.tw

好泥友 PC200

~ 高性能減水劑系列 ~

說明

本產品係與日本技術合作研發之高性能流動化劑，符合 ASTM C 494 及 CNS12283 TYPE A,D 及 G 混凝土化學添加劑國家標準。

應用

- 維持新拌混凝土之工作性。
- 有效控制混凝土坍度損失。
- 可避免產生冷縫，影響混凝土結構。
- 降低水化熱，避免產生張力龜裂。
- 適合與飛灰，爐石等波索嵐材料搭配使用。

特性

本產品係聚羧酸化合物，親水性佳，可與水混合使用，對人體及鋼筋無不良影響，能提高混凝土強度，改善工作性，創造高品質混凝土。

用量

每立方水泥用量之 0.6~1%，可依不同用途調整為 0.4 ~ 1.5%。

產品規格

固形份	12% -17%
比重	1.035 - 1.075
PH 值	4.0 -7.0
氣味	聚羧酸磺酸鹽氣味
外觀	淺黃色液體
主要成份	聚羧酸磺酸鹽類
氯含量	符合 JIS 標準，小於本身重量 1%以下
減水效果	依 CNS 12283 規範
空氣含量	正常用量下，混凝土含氣量 3% 以下。

- * 本藥劑不含對人體有傷害物質。
- * 請勿擅自添加其他摻料。
- * 保存期限: 自出廠日起一年內。